



راهنمای محصول لیبل بدون روکش

Product Guide for Uncoated Labels

سایز فایل ————— مشخصات محصول

قبل از برش : ۴۸ - ۸۵ میلی‌متر	نوع کاغذ : لیبل
بعد از برش : ۴۵ - ۸۲ میلی‌متر	روکش : ندارد




نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

Tips to follow when designing

- مدرنگی :** مدرنگی طراحی باید CMYK باشد. **کدرنگی مشکلی بر کلاهی :** مشکلی بر کلاهی فقط برای زمینه کدرنگی زیر می باشد: C : 85 | M : 70 | Y : 65 | K : 100
- محدوده برش :** از قرار دادن نوشته ، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که به رنگ مشکلی مشخص شده اکیداً خودداری نمایید. احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است. این محدوده نشانه انگر رعایت فاصله برش ۵ میلیمتری از هر ۴ طرف می باشد.
- محدوده چاپ :** برای جلوگیری از سفیدی کار ، امتداد پس زمینه ها (رنگ ، طرح و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.
- باطله یا کسری کار :** کلیه سفارشات محض ولات عمومی دارای ۵ الی ۷ درصد باطله یا کسری می باشند.
- قرینه نشدن کادر :** به علت خطای احتمالی برش از کادرهای قرینه استفاده نکنید. (بعد از برش ، کادر شما وسط در وسط کار نخواهد بود.)
- محدودیت سایزی :** در این محض ول قابلیت سفارش تا سایز ۳۴*۴۸۰ میلی متر را خواهید داشت اما سایزهای بزرگ تر از ۸ لت (تقریباً A5 به بالا) طبق قوانین مجتمع مرجوعی نخواهد داشت.



قرینه نشدن



رعایت فاصله برش



عدم استفاده از کادر