



راهنمای محصول پی وی سی ۵۰۰ میکرون با روکش براق

Product Guide for 500 Micron PVC with Glossy Coating

مشخصات محصول ————— سایز فایل

قبل از برش : ۵۷-۸۶٫۵ میلی متر
بعد از برش : ۵۵-۸۵ میلی متر

نوع کاغذ : پی وی سی ۳۰۰ میکرون
روکش : اورلی براق




نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

Tips to follow when designing

- مدرنگی :** مدرنگی طراحی باید CMYK باشد. **کدرنگی مشکی پرکلاغی :** مشکی پرکلاغی فقط برای زمینه کدرنگی زیر می باشد.
C : 80 | M : 70 | Y : 70 | K : 100
- محدوده برش :** از قرار دادن نوشته ، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که با رنگ مشکی مشخص شده اکیداً خودداری نمایید. احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است. این محدوده نشانه انگر رعایت فاصله برش ۵ میلیمتری از هر طرف می باشد.
- محدوده چاپ :** برای جلوگیری از سفیدی کار ، امتداد پس زمینه ها (رنگ ، طرح و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.
- قرینه نشدن کادر :** به علت خطای احتمالی برش از کادرهای قرینه استفاده نکنید. (بعد از برش ، کادر شما وسط در وسط کار نخواهد بود.)
- باطله یا کسری کار :** کلیه سفارشات محصولات عمومی دارای ۵ الی ۷ درصد باطله یا کسری می باشد.



قرینه نشدن



رعایت فاصله برش



عدم استفاده از کادر