راهنمای محصول لمینت براق بیضی

Oval Glossy Laminate Product Guide

سایز فایل

قبل از برش : ۹۶ - ۶۱ میلی متر

بعد از برش : ۸۶ - ۵۵ میلی متر

مشخصات محصول

نوع‌کاغذ: مقوای ایندربرد ۳۰۰گرم

روکش : لمینت براق

فایل چاپی

نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

Tips to follow when designing

⚠ **مدرنگی :**
مدرنگی طراحی باید CMYK باشد.

⚠ **محدوده برش :**
از قرار دادن نوشته ، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که با رنگ مشکی مشخص شده اکیداً خودداری نمایید. احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است. این محدوده نشانگر رعایت فاصله برش ۵ میلیمتری از هر ۴ طرف می باشد.

⚠ **محدوده چاپ :**
برای جلوگیری از سفیدی کار ، امتداد پس زمینه ها (رنگ ، طرح و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.

⚠ **قرینه نشدن کادر :**
به علت خطای احتمالی برش از کادرهای قرینه استفاده نکنید. (بعد از برش ، کادر شما وسط در وسط کار نخواهد بود.)

⚠ **باطله یا کسری کار :**
کلیه سفارشات محصولات عمومی دارای ۵ الی ۷ درصد باطله یا کسری می باشد.

⚠ **کدرنگی مشکی پر کلاغی :**
مشکی پر کلاغی فقط برای زمینه کدرنگی زیر می‌باشد:
C : 85 | M : 70 | Y : 65 | K : 100

⚠ **فاصله برش فایل برجستگی :**
فاصله برش ۵ میلی متری را از هر ۴ طرف فایل برجستگی رعایت فرمائید. به طوری که یووی از لبه کار فاصله داشته باشه.

⚠ **تطابق داشتن فایل برجستگی و فایل چاپی :**
در این محصول بایستی فایل برجستگی و فایل چاپی با یکدیگر دقیقا تطابق داشته باشند. در غیر اینصورت ممکن است فایل برجستگی حذف شود.

⚠ **تطابق داشتن فایل یووی با فایل چاپی :**
در این محصول خطای یووی ۰٫۵ میلی متر محتمل است. (روی هم خوری یووی روی چاپ)

⚠ **فایل موضعی یا یووی :**
رنگ زمینه فایل موضعی یا یووی باید سفید و اطلاعات یووی باید تک رنگ با کدرنگی K : 100 باشد.

عدم استفاده از کادر

قرینه نشدن

رعایت فاصله یووی

رعایت فاصله برش